

中和剤

ソフター

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL: www.miyaki.com

用途

- 弊社商品酸性洗剤（ピカソ・ピタゴラス・ハッカトル・ビートル・インパラス・コロンバン酸性タイプ・サビクス等）の使用前後の中和処理。
- 目地を傷めにくくし色ボケ・艶ボケを抑制します。

使用方法

《洗浄前に使用する時》

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 酸性洗剤をする前に、水道水にてソフターを2~5倍に希釈し、薬品用ハケ・ミヤキモップ・ローラーなどで均一に塗布してください。

※ 目地には十分に塗布してください。

※ 保護剤を塗布する場合、洗剤が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。

《洗浄後に使用する時》

- ① 酸性洗剤をした後、水道水にてソフターを2~5倍に希釈し、薬品用ハケ・ミヤキモップ・ローラーなどで均一に塗布してください。

- ② 5~10分後十分に水洗いしてください。

※ 保護剤を塗布する場合、洗剤が残留していると密着不良を起こします。中和した後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量（原液使用時） 7~10ml/l

※ 使用量は基材によって多少異なります。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ④ ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。
- ⑤ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑥ 保護剤を塗布する場合、ソフターが残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑦ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑧ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑨ 必ず適切な保護具（保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等）をお使いください。
- ⑩ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑪ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑫ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑬ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑭ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑮ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑯ 用途以外には使わないでください。
- ⑰ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。

※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。

● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

業務用

40・180



 **株式会社三ヤキ** ■ 取扱店

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、
 大阪第二、広島、福岡、佐賀