

強力アルカリ洗浄剤

# アルケミー

250ml  
in 2000A

歩行動線の残りやすい  
マンションやビルのエントランス  
箇所の特別清掃に最適

泡立ちが少なく  
作業性抜群!!

アルカリ性なので  
基材への影響が少ない

汎用クリーナーで除去しきれない  
汚れを落とす石材専用クリーナー

最新のカタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

<https://www.miyaki.com>

## 用 途

■ 凹凸のある御影石バーナー仕上げや磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <適合素材>  | <不適合素材>                             |
| ○御影石バーナー仕上げ<br>鏡面仕上げ・水磨き仕上げ<br>○各種タイル(艶あり・艶なし)<br>○コンクリート | ×大理石鏡面仕上げ<br>×テラゾー鏡面仕上げ<br>※艶ボケします。 |

## 使 用 方 法

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 汚れの程度に応じてアルケミーを2~10倍に水道水で希釈して、施工面にたっぷりと塗布してください。【標準希釈倍率は5倍】
- ④ 施工面が乾かないように、そのまま10分以上滞留せます。
- ※ 滞留時間が短いとムラのある仕上がりになる可能性があります。
- ※ 滞留時間中は床面が滑りやすくなりますのでご注意ください。
- ⑤ 10分以上放置後、ナイロンタワシ・ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。ボリッシャー洗浄するときは、少量の水を出しながら、丁寧に洗浄してください。
- ⑥ 汚水はできるだけ早くバキューム等で回収してください。
- ※ 回収時はバキュームを使用するほうがきれいに仕上がります。
- ⑦ 再度水洗いを行い、汚水が残留しないようにバキューム等で回収してください。
- ⑧ 乾いたきれいなモップで拭き上げ、送風機等を使用してできるだけ早く乾燥させてください。
- ※ 濡れた状態で歩行されると汚れが付着しやすくなります。
- ※ 中和が必要なときには弊社営業担当者にご確認ください。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 7~10m<sup>2</sup>/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。



施工前



施工後

業務用

10ℓ・20ℓ



## 使 用 上 の 注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読み、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ② エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ③ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ④ 保護剤を塗布する場合、アルケミーが残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑤ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。
- ⑥ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑦ 必ず適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・防毒マスク等)をお使いください。
- ⑧ 口や目に入ったとき、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。
- ⑨ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑩ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑪ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑫ 用途以外には使わないでください。施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。

※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。

● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。



施工前



施工後

株式会社ミヤキ ■ 取扱店

本 社: 福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
須恵工舎: 福岡県糟屋郡須恵町植木1341  
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
<https://www.miyaki.com>

営業所  
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、  
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、  
大阪第二、広島、福岡

2022.10