

施 工 要 領 書

製 品 名	大理石用研磨剤(粘液タイプ) 輝(かがやき)
特 長	
<ul style="list-style-type: none"> ■施工がかんたんであり、2工程で天然大理石、テラゾー(人造大理石)の光沢を復元できます。 ■シュウ酸などの酸を含んでいないので基材及び基材周辺への影響が小さく、簡易的な養生での施工が可能です。 ■白パットを回して施工するため、リップページ(段差)部分の磨きムラが軽減されます。 ■粘液タイプなのできれいな仕上がりが得られます。 	
用 途	
■天然大理石・テラゾー(人造大理石)の床・壁面の光沢復元。	
使 用 方 法	
<ol style="list-style-type: none"> ①施工面の土砂・ゴミ・ホコリ・ワックス等は予め取り除いてください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③弊社商品素地調整材『輝ダイヤディスク』で粗キズを除去し素地を整えてください。 ④汚水をバキュームなどで十分に回収してください。 ⑤『輝』を1㎡あたり10～15ml(500円玉の大きさ位)滴下してください。 (最初は白パットに含まれるため、少し多めに滴下してください。) ⑥表面を湿らせる程度、スプレーヤーで水を噴霧してください。 ⑦ポリッシャーに白パットを装着して、1㎡あたり1分ほど満遍なく研磨してください。 <p>※表面が乾いてきたら軽く水を噴霧してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ⑧スクイージーで水をきり、仕上がりを確認してください。 ⑨仕上がりが確認出来たら、十分に水洗いしてください。 ⑩汚水はバキューム等で充分回収してください。 <p>※栓を閉めて容器ごと上下によく振ってからお使いください。</p> <p>※『輝』で研磨しているとき、水を多く使って研磨すると光沢が上がりませんのでご注意ください。(湿らせる程度)</p>	
標 準 使 用 量(原液使用時)	10～15ml/㎡ ※使用量は基材によって多少異なります。
使 用 上 の 注 意	
<ol style="list-style-type: none"> ①施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 ③石材により光沢が上がらない石材もありますので予めテスト施工し、仕上がりを確認してから本施工を行ってください。 ④必要に応じて、適切な保護具(保護メガネ・保護手袋等)をお使いください。 ⑤口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑥手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑦子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑧一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑨作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑩取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑪用途以外には使わないでください。 ⑫施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。 <p>※作業員及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。</p> <p>※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。 	
<p style="color: red; margin: 0;">製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年</p>	