

施工要領書

製品名	白木のカビ取り漂白 ノーベル AB	<p style="color: red; margin: 0;">まぜるな危険！</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)塩素ガスが出て危険です。</p>
用途		
■木部のカビ・日焼け落とし。 ■白木の漂白。 ■古家(増改築)あく洗いの仕上げ。		
使用方法		
① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。 ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③ ノーベル A 液・B 液を 1:1 に混ぜて 2~5 倍に水道水で希釈してお使いください。 ④ 薬品用ハケに適量を含ませてから、施工面に均一に塗布してください。 ※使用分量だけポリバケツ等に入れてお使いください。金属容器は使用しないでください。 ※日焼けを取るときは、最初に日焼けした所だけに塗り、日焼けが取れてから全体にムラのないように塗って仕上げてください。 ※希釈倍率や放置時間によって本来の木の色より白く仕上がる場合があります。特に米松・杉等の赤味の強い木に使用する際は、赤味がなくなるように 5~10 倍位に水道水で希釈してお使いください。 ⑤ 十分に水洗い又は水拭きをしてください。 ⑥ 乾燥後白い粉(塩分)が残っている場合は、さらに水洗い又は水拭きをしてください。 ※ノーベル AB の残留物(塩分)を放置されていると気象条件によっては発火したりカビが生え易くなる場合があります。		
標準使用量(原液使用時)	5~10m ² /ℓ	※使用量は基材によって多少異なります。
使用上の注意		
① 施工要領書、使用上の注意及び SDS をよく読んでからお使いください。 ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。漂白効果がありますので、必ず目立たない部分でテストしてください。 ③ 建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集合材等)に使用する際、場合によっては表面材や内部の接着剤等に影響を及ぼす恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認の上、ご使用ください。 ④ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ⑤ 水道水以外のものと混合しないでください。 ⑥ ノーベル AB にレブライトや酸性タイプの製品を混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると塩素ガスが出て危険です。特に、トイレ・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガス中毒になる恐れがありますので、ご注意ください。 ⑦ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑧ 必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑨ A 液・B 液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。 ⑩ 乾燥後、塩分が残りますので必ず十分に水洗い又は水拭きをしてください。ノーベル AB が付着したまま、かんなやサンダーをかけたり、紙・木屑・衣類等に付着したまま乾燥すると発火の原因になりますので、必ず十分に水洗い又は水拭きをしてください。 ⑪ ワックスや塗料を塗布する場合は、ノーベル AB を使用後、十分に水洗い又は水拭きをして十分に乾燥させてから塗布してください。塗装するときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。 ⑫ 金属類・天然繊維類等を腐食しますので、必ず養生の上お使いください。また、これらの基材に付着した場合は速やかに水洗いしてください。 ⑬ タタミやジュウタンなどにこぼれると変色しますのでご注意ください。 ⑭ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑮ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑯ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑰ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑱ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑲ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑳ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ㉑ 製品有効期限がすぎますと容器が経年劣化して、中身が漏れだすことがありますので注意してください。また製品有効期限内でも高温多湿などの条件下に保管されますと容器の劣化が進み中身が漏れだすことがありますのでご注意ください。 ㉒ ガス抜きキャップ仕様のため、ノーベル AB を横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。 ㉓ 用途以外には使わないでください。 ㉔ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。 ※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。		
製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年		