

## 施 工 要 領 書

<b>製 品 名</b>	フッ素樹脂系 洗浄コーティング剤	<h1 style="font-size: 2em;">Fコート</h1>	(弱アルカリ性タイプ)									
<b>特 長</b>												
<p>■Fコートは、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性・耐摩耗性)及び滑り性を保持します。</p> <p>■弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、基材にほとんど影響を与えず、安全性に優れています。</p>												
<b>用 途</b>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">■ステンレス</td> <td style="width: 33%;">■アルミ</td> <td style="width: 33%;">■FRP</td> </tr> <tr> <td>■タイル</td> <td>■硬質プラスチック</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ホーロー</td> <td>■陶器(洗面台・便器)</td> <td></td> </tr> </table>				■ステンレス	■アルミ	■FRP	■タイル	■硬質プラスチック		■ホーロー	■陶器(洗面台・便器)	
■ステンレス	■アルミ	■FRP										
■タイル	■硬質プラスチック											
■ホーロー	■陶器(洗面台・便器)											
<b>使用できない基材</b>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ステンレスの鏡面</td> <td style="width: 50%;">■金・銀などの貴金属製品</td> </tr> <tr> <td>■浸透する素材</td> <td>■軟質プラスチック</td> </tr> <tr> <td>■メッキ製品</td> <td></td> </tr> </table> <p>※ステンレスの鏡面、金・銀などの貴金属製品及び吹付けタイル・コンクリート・レンガ・軟質プラスチックには、使用しないでください。</p>				■ステンレスの鏡面	■金・銀などの貴金属製品	■浸透する素材	■軟質プラスチック	■メッキ製品				
■ステンレスの鏡面	■金・銀などの貴金属製品											
■浸透する素材	■軟質プラスチック											
■メッキ製品												
<b>使用 方 法</b>												
<p>①施工面に砂・泥・ゴミ・ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので十分に水洗いして取り除いてください。</p> <p>②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。</p> <p>③適量のFコートをウエス・タオル・スポンジ・ハンディコーターなどにとります。</p> <p>④施工面に薄くなじませるように塗布して軽く擦ります。</p> <p>⑤汚れを除去できたか確認後、乾いた布で拭き上げてください。</p> <p>※汚れが落ちないときは、上記③④の作業を繰り返してください。</p> <p>※ハンドポリッシャーに綿パットを付けてバフイングすると樹脂の定着が良くなります。</p> <p style="color: red;">※栓を閉めて容器ごと上下によく振ってからお使いください。</p>												
<b>標準使用量(原液使用時)</b>	30~50㎡/kg	※使用量は基材によって多少異なります。										
<b>使用上の注意</b>												
<p>①必ずミヤキホームページの最新のカatalog・施工要領書・使用上の注意・SDSをよく読み、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。</p> <p>②Fコートは原液のままお使いください。</p> <p style="color: red;">③エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。</p> <p>④芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。</p> <p>⑤作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。</p> <p>⑥必ず適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等)をお使いください。取り扱い後は手洗いを充分行ってください。</p> <p>⑦口や目に入ったとき、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、異常のある場合は医師の診察を受けてください。</p> <p>⑧子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管し、運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。</p> <p style="color: red;">⑨用途以外には使わないでください。施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。</p> <p>※作業員及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。</p> <p>※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。</p> <p>●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。</p> <p>●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。</p> <p style="text-align: right; color: red;">製品有効期限: 未開封冷暗所保管で製造より1年</p>												