施工要領書

製品名

カビ・コケ・藻除去剤

カビコケモ

まぜるな危険!

酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と 塩素ガスが出て危険です。換気の悪い 場所では使用しないでください。 (アルカリ性タイプ)

特 長

■作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。

用 途

- ■コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室の カビ・コケ・藻の除去。
- ※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。
- ■コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。

使 用方

- ①カビコケモの原液~3倍希釈液(水道水にて希釈)を、ローラー・ミヤキモップ・噴霧器(飛散防止カバー付き)・ ナイロン刷毛等で均一に塗布し、20~30分放置してください。
- ※濁りが沈降することがありますので、使用前に容器を軽く振り混ぜてからカビコケモを取り出してください。
- ※噴霧を行う際は、吹き出し口のノズル径を大きめに調整し霧状にならないようにしてください。
- ※30分放置後、除去できていない場合は再度塗布してください。
- ※カビ・コケ・藻の状況がひどい場合は、事前に高圧洗浄機などで前洗浄を行ってからカビコケモを塗布した方が 効果が出る場合があります。
- ②放置後、ブラシ等でこすりながら水洗い又は水拭きしてください。
- ③乾燥後、白い粉(塩分)が残っている場合には、さらに水洗い又は水拭きしてください。

標 準 使 用 量(原液使用時)

5~10㎡/ℓ

※使用量は基材によって多少異なります。

使用上の注意

- ①必ずミヤキホームページの最新のカタログ・施工要領書・使用上の注意・SDS をよく読み、ご使用前に貴社使用 条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。漂白効果がありますので、本施工前に必ずテスト 施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ②水道水以外のものと混合しないでください。作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で 作業してください。特に、室内・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガス中毒になる恐れがあります。 ご注意ください。体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患等の方は絶対に使用しないでください。
- ③必ず適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・防毒マスク等)をお使いください。取り扱い後は手洗いを充分行って
- ④口や眼に入ったとき、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。 眼や皮膚に損傷を与える恐れがあります。
- ⑤材質により変色や腐食する恐れがありますのでご注意ください。金属類・天然繊維類等は長時間放置すると 腐食する可能性がありますので、付着した場合は速やかに水洗いしてください。
- ⑥芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。植栽には特に前もって土壌、植栽全体に 水を充分かけてから、ブルーシート等で養生してください。作業後も再度植栽全体に水を充分かけてください。
- ⑦子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管し、運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管は しないでください。一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用
- ⑧直射日光の当たる場所や高温多湿の環境に保管されますと、内容成分が急激に分解し、容器の口の周りに 液漏れや白い粉(塩分)が残ることがあります。場合によっては容器が劣化して中身が漏れ出すことがありますので 注意してください。
- ⑨経時変化により半透明の浮遊物が液体中に発生する場合がありますが、性能への影響はありません。
- ⑩用途以外には使わないでください。施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。 一般の方はご使用をお控えください。
- ※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より6ヶ月